



D08 Common Rail

Typ	Zylinder	Hubraum cm ³	Nennleistung kW (PS), min ⁻¹	Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	Abgasnachbehandlung	Abgasstufe Euro
D0834 LFL	4	4.580	110 (150), 2.400	570 / 1.400	MAN PM-KAT®	4
D0834 LOH / LFL	4	4.580	132 (180), 2.400	700 / 1.400	MAN PM-KAT®	4
D0834 LOH / LFL	4	4.580	151 (206), 2.400	830 / 1.400	MAN PM-KAT®	4
D0836 LOH / LFL	6	6.871	176 (240), 2.300	925 / 1.200 – 1.800	MAN PM-KAT® *	4
D0836 LOH / LFL	6	6.871	206 (280), 2.300	1.100 / 1.200 – 1.620 / 1.800	MAN PM-KAT® *	4
D0836 LFL	6	6.871	240 (326), 2.300	1.250 / 1.200 – 1.800	MAN PM-KAT®	4

*LOH = stehend, für Omnibus.
LFL = stehend, für LKW.*

** LOH auf Anfrage mit CRT-Filter-System.*

D20 Common Rail

Typ	Zylinder	Hubraum cm ³	Nennleistung kW (PS), min ⁻¹	Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	Abgasnachbehandlung	Abgasstufe Euro
D2066 LOH / LF	6	10.520	235 (320), 1.900	1.600 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT® *	4
D2066 LOH / LF	6	10.520	265 (360), 1.900	1.800 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT® *	4
D2066 LOH / LF	6	10.520	294 (400), 1.900	1.900 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2066 LOH / LF	6	10.520	324 (440), 1.900	2.100 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2066 LUH	6	10.520	199 (270), 1.900	1.250 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT® *	4
D2066 LUH	6	10.520	228 (310), 1.700	1.550 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT® *	4
D2066 LUH	6	10.520	257 (350), 1.700	1.750 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT® *	4
D2066 LUH	6	10.520	287 (390), 1.700	1.900 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2066 LUH	6	10.520	316 (430), 1.700	2.100 / 1.000 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2066 LF	6	10.520	294 (400), 1.900	1.900 / 1.000 – 1.400	MAN AdBlue®	5
D2066 LF	6	10.520	324 (440), 1.900	2.100 / 1.000 – 1.400	MAN AdBlue®	5

*LOH = stehend, für Omnibus.
LUH = liegend, für Omnibus.
LF = stehend, für LKW.*

** auf Anfrage mit CRT-Filter-System.*

D26 Common Rail

Typ	Zylinder	Hubraum cm ³	Nennleistung kW (PS), min ⁻¹	Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	Abgasnachbehandlung	Abgasstufe Euro
D2676 LOH	6	12.412	338 (460), 1.900	2.100 / 1.050 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2676 LOH / LF	6	12.412	353 (480), 1.900	2.300 / 1.050 – 1.400	MAN PM-KAT®	4
D2676 LF	6	12.412	353 (480), 1.900	2.300 / 1.100 – 1.400	MAN AdBlue®	5
D2676 LF	6	12.412	397 (540), 1.900	2.500 / 1.100 – 1.400	MAN AdBlue®	5

*LOH = stehend, für Omnibus.
LF = stehend, für LKW.*